





Ring Maxi



faretti / spotlights

Codice

Attacco
Lampada
Volt
Watt
Alim.

Code

Lamp Cap
Lamp
Volt
Watt
Supply Current

942

G 53
R111 - HAL
12V
75W
Trasfo. escl.

943

E 27
PAR 30 - HAL
230V
75W


944

G 12
HIT - IOD
70/150W
Alim. escl.


945

GU 5,3
DICRO - HAL
12V
50W
Trasfo. escl.


Ring Maxi 1L




Ring Maxi 2L



Ring Maxi 3L



Ring Maxi 4L



02 ALLUMINIO 04 NERO 06 BIANCO

Ring Maxi

IP 20

struttura/ structure

Ring Maxi 1L
Ring Maxi 2L
Ring Maxi 3L
Ring Maxi 4L

680

681

682

683

Apparecchio costituito da 1/2/3/4 moduli orientabili in tutte le direzioni ed in modo indipendente l'uno dall'altro con braccio estensibile.

Questo sistema offre la possibilità d'illuminare contemporaneamente vari oggetti, grazie all'utilizzo di lampade di potenza e fasci illuminanti diversi.

Disponibile da parete. Ruotazione faretti interna ed esterna 45°.

Fitting consisting of 1/2/3/4 modules that can be oriented independently of each other in all directions with extensible arm. This system can be used to highlight a variety of objects at the same time, also by using bulbs with different beams and strengths. Available in wall version. Adjustable spotlights 45°.









Appareil constitué par 1/2/3/4 modules orientables dans toutes les directions et de façon indépendante les uns des autres avec bras extensible.

Ce système permet la mise en valeur de plusieurs objets de façon indépendante, grâce à l'utilisation d'ampoules de puissances et de faisceaux lumineux différents. Disponible en version mur. Modules orientables à 45°.

Wandleuchte mit 1,2,3 oder 4 Strahlern, die in alle Richtungen und unabhängig voneinander schwenkbar sind. Der Leuchtenarm ist in der Länge verstellbar.

Durch den Einsatz von Leuchtmitteln, die in Lichtstärke und Ausstrahlungswinkel differieren, lassen sich gleichzeitig unterschiedliche Beleuchtungssituationen lösen.

Die Strahler sind schwenkbar sowohl über den inneren als auch über den äußeren Ring und um jeweils 45°.

	 <p>DICROICA HAL GU 5,3 50W 24°</p>	 <p>DICROICA HAL GU 5,3 50W 60°</p>			
	<p>02 ALLUMINIO <input type="checkbox"/> 04 NERO <input type="checkbox"/> 06 BIANCO <input type="checkbox"/></p>	<p>Ring Mini 1L</p>			<p>Ring Mini 2L</p> <p style="text-align: right;">IP 20</p>
<p>Codice</p> <p>Attacco</p> <p>Lampada</p> <p>Peso netto</p> <p>Volt</p> <p>Watt</p> <p>Alim.</p>	<p>Code</p> <p>Lamp Cap</p> <p>Lamp</p> <p>Net weight</p> <p>Volt</p> <p>Watt</p> <p>Supply Current</p>	<p>545</p> <p>GU 5,3</p> <p>DICRO - HAL</p> <p>1,0 kg</p> <p>12V</p> <p>1 x 50W</p> <p>Trasfo. incl.</p>	<p>535</p> <p>BA 15d</p> <p>R70 - HAL</p> <p>1,0 kg</p> <p>12V</p> <p>1 x 50W</p> <p>Trasfo. incl.</p>	<p>551</p> <p>GU 5,3</p> <p>DICRO - HAL</p> <p>1,3 kg</p> <p>12V</p> <p>2 x 50W</p> <p>Trasfo. incl.</p>	<p>550</p> <p>BA 15d</p> <p>R70 - HAL</p> <p>1,3 kg</p> <p>12V</p> <p>2 x 50W</p> <p>Trasfo. incl.</p>
					
	<p>02 ALLUMINIO <input type="checkbox"/> 04 NERO <input type="checkbox"/> 06 BIANCO <input type="checkbox"/></p>	<p>Ring Mini 3L</p>	<p>Ring Mini 4L</p> <p style="text-align: right;">IP 20</p>		
<p>Codice</p> <p>Attacco</p> <p>Lampada</p> <p>Peso netto</p> <p>Volt</p> <p>Watt</p> <p>Alim.</p>	<p>Code</p> <p>Lamp Cap</p> <p>Lamp</p> <p>Net weight</p> <p>Volt</p> <p>Watt</p> <p>Supply Current</p>	<p>555</p> <p>GU 5,3</p> <p>DICRO - HAL</p> <p>1,5 kg</p> <p>12V</p> <p>3 x 50W</p> <p>Trasfo. incl.</p>	<p>554</p> <p>BA 15d</p> <p>R70 - HAL</p> <p>1,5 kg</p> <p>12V</p> <p>3 x 50W</p> <p>Trasfo. incl.</p>	<p>571</p> <p>GU 5,3</p> <p>DICRO - HAL</p> <p>1,9 kg</p> <p>12V</p> <p>4 x 50W</p> <p>Trasfo. incl.</p>	<p>567</p> <p>BA 15d</p> <p>R70 - HAL</p> <p>1,9 kg</p> <p>12V</p> <p>4 x 50W</p> <p>Trasfo. incl.</p>

Apparecchio costituito da 1/2/3/4 moduli orientabili in tutte le direzioni ed in modo indipendente l'uno dall'altro con braccio estensibile. Questo sistema offre la possibilità d'illuminare contemporaneamente vari oggetti, grazie all'utilizzo di lampade di potenza e fasci illuminanti diversi. Disponibile da parete. Ruotazione faretto interna ed esterna 45°.

Fitting consisting of 1/2/3/4 modules that can be oriented independently of each other in all directions with extensible arm. This system can be used to highlight a variety of objects at the same time, also by using bulbs with different beams and strengths. Available in wall version. Adjustable spotlights 45°.

Appareil constitué par 1/2/3/4 modules orientables dans toutes les directions et de façon indépendante les uns des autres avec bras extensible. Des objets placés séparément peuvent être mis en valeur en même temps, grâce à des ampoules de puissances et de faisceaux lumineux différents. Disponible en version mur. Modules orientables à 45°.

Wandleuchte mit 1,2 oder 3/4 Strahlern, die in alle Richtungen und unabhängig voneinander schwenkbar sind. Der Leuchtenarm ist in der Länge verstellbar.

Durch den Einsatz von Leuchtmitteln, die in Lichtstärke und Ausstrahlungswinkel differieren, lassen sich gleichzeitig unterschiedliche Beleuchtungssituationen lösen.

Die Strahler sind schwenkbar sowohl über den inneren als auch über den äußeren Ring und um jeweils 45°.