

SL, WSL









AxBxH

Klosz PC	3034000	SL-100.70	HST 70W	E27	602x340x238	8,40
PC diffuser	3035000	SL-100.100	HST 100W	E40	602x340x238	8,90
PC-Abdeckung	3036000	SL-100.150	HST 150W	E40	602x340x238	9,70
PC diffusör	3037000	SL-100.250	HST 250W	E40	602x340x238	10,10

Oprawa z układem redukcji mocy	3031000	SL-100.100/70	HST 100W	E40	602x340x238	9,10
Luminaire with power reduction system	3032000	SL-100.150/100	HST 150W	E40	602x340x238	9,90
Leuchte mit Leistungsreduzierung	3033000	SL-100.250/150	HST 250W	E40	602x340x238	10,30
Armaturer med strömreglering						

Oprawy z autonomicznym układem redukcji mocy	3589000	SL-100.RM 100/70	HST 100W	E40	602x340x238	9,10
Fittings with autonomous power reduction system	3588000	SL-100.RM 150/100	HST 150W	E40	602x340x238	9,90
Leuchte mit Programierbarer Leistungsreduzierung	3587000	SL-100.RM 250/150	HST 250W	E40	602x340x238	10,30
Armatur med automatisk faskompensering						



PL

GB

D

S

Oprawa uliczna do montażu na maszcie pionowym lub wysięgniku. Lampy wyladowcze. Stateczniki indukcyjne z kompensacją mocy biernej. Obudowa z tworzywa poliestrowego wzmocnianego włóknem szklanym lub z odlewu aluminium. Dyfuzor z poliwęglanu lub szyba ochronna w ramce aluminiowej. Odbłyśnik aluminiowy. Opcjonalnie oprawa produkowana z układem redukcji mocy, także autonomicznym. Mocowanie na wysięgniku Ø42, 48, 60 mm lub maszcie pionowym 60, 76 mm. Oświetlenie terenów otwartych, terenów kolejowych, przemysłowych, ulic, dróg dojazdowych i osiedlowych.

Street luminaire for pole top or side entry installation. HID lamps. Inductive ballasts with power compensation. Available also with autonomic power reduction system. Housing of polyester reinforced with glass fibre or cast aluminium. Diffuser of PC or hardened glass in aluminium frame. Aluminium reflector. Installation on arms Ø42, 48, 60 mm or vertical poles Ø60, 76 mm. For street and amenity lighting. Railway tracks, industrial yards.

Straßenleuchte für die Montage auf einem Mast oder einem Ausleger bestimmt. Entladungslampen. VVG. Gehäuse aus Polyester, mit Glas-faser verstärkt oder aus Aluminiumguss. Diffusor aus PMMA oder Sicherheitsglas, Rahmen aus Aluminium. Reflektor aus Aluminium. Für Montage mit auf einem Ausleger 42, 48, 60 mm oder Montage auf einem Mast 60, 76 mm. Beleuchtung für Industriegelände, Bahnanlagen, Straßen, usw.



Armatur för gatubelysning som monteras på en rak stolpe eller armaturarm. Urladdningslampor. Induktiva driftdon med faskompensering. Stomme av glasfiberförstärkt polyesterplast eller gjutet aluminium. Diffusor av polykarbonat eller skyddsglas i aluminiumram. Aluminiumreflektor. Som option tillverkas armaturen med ett system för effektreducing, som även är självstyrande. Monteras på armaturarm med diameter 42, 48, 60 mm eller stolpar 60, 76 mm. Belysning av öppna områden, järnvägsområde industriområde, gator, tillfartsvägar.



Klosz PC, pokrywa z aluminium	3034200	SL-100.Al.70	HST 70W	E27	602x340x238	8,4
PC diffuser, Aluminium housing	3035200	SL-100.Al.100	HST 100W	E40	602x340x238	8,9
PC-Abdeckung, Deckel aus Aluminium	3036200	SL-100.Al.150	HST 150W	E40	602x340x238	9,7
PC skärm, Täckning av aluminium	3037200	SL-100.Al.250	HST 250W	E40	602x340x238	10,1

Oprawy z układem redukcji mocy, pokrywa z aluminium	3031210	SL-100.Al.100/70	HST 100W	E40	602x340x238	9,1
Luminaires with autonomous power reduction system, aluminium housing	3032200	SL-100.Al.150/100	HST 150W	E40	602x340x238	9,9
Leuchte mit Programierbarer Leistungsreduzierung, Deckel aus Aluminium	3033200	SL-100.Al.250/150	HST 250W	E40	602x340x238	10,3
Armaturer med strömreglering, Täckning av aluminium						




Oprawy z autonomicznym układem redukcji mocy pokrywa z aluminium	3589200	SL-100.Al.RM 100/70	HST 100W	E40	602x340x238	9,1
Luminaires with autonomous power reduction system, aluminium housing	3588200	SL-100.Al.RM 150/100	HST 150W	E40	602x340x238	9,9
Leuchte mit Programierbarer Leistungsreduzierung, Deckel aus Aluminium	3587200	SL-100.Al.RM 250/150	HST 250W	E40	602x340x238	10,3
Armatur med automatisk faskompensering Täckning av aluminium						







AxBxH

Klosz szklany	3026000	SL-100/PKP.125	HME 125W	E27	602x340x195	9,50
Glass diffuser	3027000	SL-100/PKP.70	HSE-E 70W	E27	602x340x195	9,60
Glasabdeckung	3028000	SL-100/PKP.100	HSE 100W	E40	602x340x195	10,90
Glasskärm	3029000	SL-100/PKP.150	HSE 150W	E40	602x340x195	10,90
	3030000	SL-100/PKP.250	HSE 250W	E40	602x340x195	11,30
	3470000	SL-100/PKP. 2x150	2xHST 150W	2xE40	602x340x195	13,30
<hr/>						
Oprawy z układem redukcji mocy	3023000	SL-100/PKP. 100/70	HSE 100W	E40	602x340x195	9,10
Luminaires with power reduction system	3024000	SL-100/PKP. 150/100	HSE 150W	E40	602x340x195	9,90
Leuchte mit Leistungsreduzierung	3025000	SL-100/PKP. 250/150	HSE 250W	E40	602x340x195	10,30
Armaturer med strömreglering						
	3592000	SL-100/PKP.RM 100/70	HSE 100W	E40	602x340x195	9,10
	3591000	SL-100/PKP.RM 150/100	HSE 150W	E40	602x340x195	9,90
	3590000	SL-100/PKP.RM 250/150	HSE 250W	E40	602x340x195	10,30





					AxBxH	kg
	3290000	WSL-850 50W	HST 50W	E27	537x268x175	4,00
	3291000	WSL-870 70W	HST 70W	E27	537x268x175	4,10
	3292000	WSL-800 100W	HST 100W	E40	537x268x175	4,90
	3294000	WSL-815 150W	HST 150W	E40	537x268x175	5,00
Oprawy z autonomicznym układem redukcji mocy Luminaires with autonomous power reduction Leuchte mit Programmierbarer Leistungreduzierung Armatyr med automatisk faskompensering	3476000	WSL-815.RM 150/100W	HST 150W	E40	537x268x175	5,50
	3477000	WSL-800.RM 100/70W	HST100W	E40	537x268x175	5,30
	3478000	WSL-870.RM 70/50W	HST 70W/E	E27	537x268x175	5,20




Akcesoria
Accessories
Zubehör
Tillbehör

9081000

ŁMR

łącznik masztu regulowany
adjustable mast joiner

Regulierbarer Mastverbinder
justerbar stolpfäste



9082000

WNNR

wysięgnik ścienny-narożny regulowany
adjustable arm

justerbar monteringsarm
Eckenwandausleger einstellbar



9493000

ŁMR.SL

łącznik masztu regulowany
adjustable mast joiner

justerbar stolpfäste
Mastverbinder einstellbar

PL

GB

D

S

Oprawa uliczna do montażu na wysięgniku. Lamy wyladowcze. Stateczniki indukcyjne z kompensacją mocy biernej. Obudowa z tworzywa poliestrowego wzmocnianego włóknem szklanym. Dyfuzor z przezroczystego poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV. Odbłyśnik aluminiowy. Opcjonalnie oprawa produkowana z autonomicznym układem redukcji mocy. Regulacja kąta pochylecia za pomocą dodatkowych akcesoriów. Oświetlenie terenów otwartych, dróg osiedlowych, ciągów pieszych, parków, placów.

Street luminaire for side entry installation HID lamps. Inductive ballasts with power compensation. Available also with autonomic power reduction system. Housing of polyester reinforced with glass fibre. Diffuser of transparent, UV-protected PC. Aluminium reflector. For side streets and amenity lighting.

Strassenleuchte für die Montage an einem Ausleger bestimmt. Entladungslampen. VVG kompensiert. Auch mit Leistungsreduzierung erhältlich. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester. Abdeckung aus klarem Polykarbonat, UV-stabilisiert. Aluminiumreflektor. Beleuchtung für Industrie-gelände, Bahnanlagen, Straßen, usw.

Armatyr för gatubelysning som monteras på armaturarmen. Urladdningslampor. Induktiva driftdon med faskompensering. Stomme av glasfiberförstärkt polyesterplast. Diffusor av transparent polykarbonat beständig mot UV strålning. Aluminiumreflektor. Som option tillverkas armaturen med ett självstyrande system för effektreducering. Justering av lutningsvinkeln med hjälp av extra tillbehör. Belysning av öppna områden, tillfartsvägar, trottoarer, parker, torg.



Oprawy z odbłyśnikiem Boyen
Luminaires with reflektor Boyen
Leuchte mit Boyen-Reflektor
Armaturer med Boyen-reflexstykke

3290200
3291200

WSL-850B 50W
WSL-870B 70W

HST 50W
HST 70W

E27
E27

AxBxH
537x268x175
537x268x175

4,00
4,10

Oprawy z odbłyśnikiem Boyen
z autonomicznym układem
redukcji mocy
Fittings with reflektor Boyen
with autonomous power
reduction system
Leuchte mit Boyen-Reflektor
Programmierbare Leistungsreduzierung
Armatur med Boyen-reflexstykke
med automatisk
faskompensering

3478200

WSL-870B.RM 70/50W

HST 70W

E27

537x268x175

5,20

