






Wersja nastropowa
Surface mounted
version
Anbauleuchte
Ytmonterad version

					DxH	
⊕	4995002	BP.N136	TC-F 36W	2G10	302x83	1,50
⊕	4995012	BP.N136 EVG	TC-F 36W	2G10	302x83	1,10
⊕	4995022	BP.N122 EVG	T-R16 22W	2GX13	302x83	0,90
⊕	4995032	BP.N29	2xTC-S 9W	G23	302x83	1,25
⊕	4995052	BP.N218	2xTC-L 18W	2G11	302x83	1,60
⊕	4995062	BP.N218 EVG	2xTC-L 18W	2G11	302x83	1,25



PL

GB

D

S

Oprawa do montażu na ścianie lub stropie. Światłówki kompaktowe lub kołowe. Stateczniki elektroniczne lub indukcyjne. Obudowa z nieprzejrzystego poliwęglanu. Dyfuzor opalowy o wysokiej przepuszczalności z poliwęglanu, równomiernie rozpraszający światło. Uszczelka z gumy silikonowej. Oświetlenie obiektów architektonicznych, biur, zapleczy administracyjnych i socjalnych, ciągów komunikacyjnych w obiektach handlowych, usługowych i przemysłowych, toalet.

Luminaire for surface mounting on walls and ceilings. Compact fluorescent or circular tubes. Electronic or inductive ballasts. Housing of white plastic. Opal PC diffuser of high light transmittance and perfect uniformity. Silicone gasket. Architectural lighting for offices, passages in commercial venues, industrial facilities, toilets.

Wand oder Deckenleuchte. Kompaktleuchtstoff-lampen oder runde Leuchtstofflampen. EVG oder VVG. Gehäuse aus nicht durchsichtigem PMMA. Opaler Diffusor mit hoher Durchlässigkeit aus PMMA. Homogene Lichtverteilung. Silikondichtung. Architektonische Beleuchtung von Büros, Nebenräumen, Einkaufszentren, Korridoren.

Armatur för montering i vägg. Kompaktlysrör eller cirkellysrör. Elektroniska eller induktiva drifdon. Stomme av ogenomskinlig polykarbonat. Genomskinlig opaldiffusor av polykarbonat med jämn ljusspridning. Packning av silikon gummi. Belysning av arkitektoniska objekt, kontor, administrativa och sociala utrymmen, gångvägar i lokaler för handel och tjänster och industrilokaler, toaletter.