

# System 4000 BIS







				L	(kg)
Raster lamelkowy	65704??	1x T5 28W	G5	1380	2,40
Lamella louvre	65714??	1x T5 35W	G5	1680	2,70
Lamellenraster	65724??	1x T5 49W	G5	1680	2,70
Lamellraster	65734??	2x T5 28W	G5	2580	3,70
	65744??	2x T5 35W	G5	3180	4,30
	65754??	2x T5 49W	G5	3180	4,30
	26374??	1x T5 54W	G5	1380	2,70
	26414??	1x T5 80W	G5	1680	2,70
	26394??	2x T5 54W	G5	2580	3,70
	26434??	2x T5 80W	G5	3180	4,30

Dyfuzor opalowy	65764??	1x T5 28W	G5	1380	2,30
Opal diffuser	65774??	1x T5 35W	G5	1680	2,60
Glasabdeckung opal	65784??	1x T5 49W	G5	1680	2,60
Opal diffusör	65794??	2x T5 28W	G5	2580	3,60
	65804??	2x T5 35W	G5	3180	4,20
	65814??	2x T5 49W	G5	3180	4,20
	26364??	1x T5 54W	G5	1380	2,30
	26404??	1x T5 80W	G5	1680	2,60
	26384??	2x T5 54W	G5	2580	3,60
	26424??	2x T5 80W	G5	3180	4,20

.....?? 0- EVG • 5- SWITCH DIM A • 6- DALI • 8- DSI  
 .....?? 1- BIAŁY / WHITE / WEISS / VIT • 2- SATIN MATT GRAY / SATIN MATT GRAU / SANDBLÄSTRAD MATT GRÅ • 4- ALUMINIUM / ALUMINIUM



PL

GB

D

S

Oprawa do zabudowy w suficie podwieszanym. Światłówki liniowe. Stateczniki elektroniczne także z możliwością ściemniania. Obudowa z profilu aluminiowego. Opalizowany dyfuzor lub raster lamelkowy. Reflektor symetryczny. Uchwyty mocujące w zestawie. Moduły oświetlenia bezpośredniego obiektów architektonicznych, biur, zapleczy administracyjnych i socjalnych, ciągów komunikacyjnych w obiektach handlowych i usługowych.

Luminaire for recessed installation in false ceilings. Fluorescent tubes. Standard or dimmable electronic ballasts. Housing of aluminium extrusion. Opal diffuser or lamella louvre. Symmetrical reflector of aluminium sheet. Mounting fixtures included. General lighting for offices, public and commercial facilities.

Gehäuse für die Montage in abgehängten Decken bestimmt. Lineare Leuchtstofflampen. EVG auch dimmbar. Gehäuse aus Aluminiumprofil. Opaler Diffusor. Lamellenraster. Symmetrischer Reflektor. Montagehalter mitgeliefert. Module für die direkte Beleuchtung der architektonischen Objekten, Büros, administratives und soziales Hinterlandes in den Handels- und Dienstleistungsobjekten.

Armatur för inbyggnad i upphängt tak. Raka lysrör. Elektroniska driftdon också med dimmer. Stomme av aluminiumprofil. Opaldiffusor. Lamellraster. Symmetrisk reflektor. Montagefäste ingår. Moduler för direkt belysning av arkitektoniska objekt, kontor, administrativa och sociala utrymmen, kommunikationsvägar i lokaler för handel och tjänster.