

# Gemini 2



OSWIETLENIE WNĘTRZOWE INDOOR LIGHTING INNENBELEUCHTUNG INTERIÖRBELYSNING



1800210

GS2.70 EVG

HIT-CRI 70W

G12

DxH

Un

4,5

1800190

GS2.242 EVG




2xTC-TEL 42W

GX24q-4

338x450

230V

4,0



1800010

GS2.70 EVG

HIT-CRI 70W

G12

338x450

230V

4,7

1800110

GS2.242 EVG



2xTC-TEL 42W

GX24q-4

338x450

230V

4,2



PL

GB

D

S

Oprawa zwieszana. Lamy wyladowcze i swietlowki kompaktowe. Stateczniki elektroniczne. Obudowa z odlewu aluminium lakierowana w kolorze srebrnym. Dla wersji z lampami wyladowczymi hartowana szyba ochronna, przezroczysta. Odblysnik aluminium fasetowy blyszczacy. Zewnetrzny odblysnik z aluminium lub przyzmatycznego PMMA. Oswietlenie obiektow reprezentacyjno-handlowych.

Pendant luminaire. Compact fluorescent or HID lamps. Electronic ballasts. Housing of cast aluminium powder coated silver. Clear, hardened protective glass for HID lamps. Reflector of specular aluminium. Secondary reflector of aluminium or clear, prismatic PMMA. Public and commercial facilities, halls, lobbies, etc.

Abgehängte Leuchte. Entladungslampen und Kompaktleuchtstofflampen. EVG. Gehäuse aus Aluminiumguss, silber lackiert. Für die Version mit Entladungslampen gehärtetes Sicherheitsglas, durchsichtig. Reflektoren aus Aluminium, glänzend. Außenreflektor aus Aluminium oder prismatischem PMMA. Beleuchtung von Handelsobjekten.

Nedhängd armatur. Urladdningslampor och kompaktljusrör. Elektroniska driftdon. Stomme av gjutet aluminium, silverlackerad. Härdat transparent skyddsglas för versioner med urladdningslampor. Blank aluminiumreflektor. Yttre reflektor av aluminium eller prismatisk PMMA. Belysning av representativa objekt och affärslokaler.