

# Titania





Stateczniki indukcyjne  
Inductive ballast VVG  
Konventionell drift











Rys.



Stateczniki indukcyjne	<b>4994020</b>	TT300.29	2xTC-S 9W	G23	300x80	1	1,30
Inductive ballast VVG	<b>4994040</b>	TT400.218	2xTC-L 18W	2G11	400x95	2	2,30
Konventionell drift	<b>4994050</b>	TT500.236	2xTC-F 36W	2G10	500x100	3	3,50

Stateczniki elektroniczne	<b>4994010</b>	TT300.29 EVG	2xTC-SE 9W	2G7	300x80	1	1,10
Electronic ballast EVG	<b>4994030</b>	TT400.122 EVG	1xT-R16 22W	2GX13	400x95	2	1,80
HF-don	<b>4994035</b>	TT400.218 EVG	2xTC-L 18W	2G11	400x95	2	1,90
	<b>4994045</b>	TT500.140 EVG	1xT-R16 40W	2GX13	500x100	3	2,50
	<b>4994055</b>	TT500.236 EVG	2xTC-F 36W	2G10	500x100	3	2,60

Wersja awaryjna, stateczniki elektroniczne	<b>8839035</b>	TT400.218 EVG AW	2xTC-L 18W	2G11	400x95	2	2,55
Emergency version, inductive ballast EVG, Notausführung	<b>8839055</b>	TT500.236 EVG AW	2xTC-F 36W	2G10	500x100	3	3,20
Nödversion HF-don							



PL

GB

D

S

Oprawa do montażu na ścianie lub stropie. Świetłówki kompaktowe lub kołowe. Stateczniki elektroniczne lub indukcyjne. Podstawa z blachy stalowej, lakierowana na biało. Dyfuzor opalowy z tworzywa sztucznego z ramką stalową lakierowaną, szarą. Możliwość montażu modułu zasilania awaryjnego. Oświetlenie obiektów architektonicznych, biur, zapleczy administracyjnych i socjalnych, ciągów komunikacyjnych w obiektach handlowych i usługowych, klatek schodowych.

Wall or ceiling mounted luminaire. Compact fluorescent or circular tubes. Electronic or inductive ballasts. Steel mounting plate powder coated white. Opal plastic diffuser with grey, decorative frame. Emergency pack installed on request. General lighting for offices, back rooms, passages in public and commercial facilities, stairways.

Wand - oder Deckenleuchte. Kompaktleuchtstofflampen oder runde Leuchtstofflampen. EVG oder VVG. Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiß lackiert. Opaler Diffusor aus Kunststoff mit Stahlrahmen grau lackiert. Möglichkeit der Montage von Notlichtmodulen. Architektonische Beleuchtung von Büros, Nebenräumen, Einkaufszentren, Korridoren.

Armatur för vägg- eller takmontering. Kompaktlysrör eller cirkulärsrör. Elektroniska eller induktiva driftdon. Stomme i vittlackerad stålplåt. Diffusor av opalfärgat plastmaterial med grålackerad stålram. Finns möjlighet att montera modul för nödströmförsörjning. Belysning av arkitektoniska objekt, kontor, administrativa och sociala utrymmen, gångvägar i lokaler för handel och tjänster, trapphus.